

Folia montażowa z klejem o średniej przyczepności, przeznaczona do przenoszenia grafiki wyciętej z folii samoprzylepnej. Dostępna w rolkach w szer. 5cm, 10cm, 20cm, 30cm, 50cm, 100cm oraz 122cm, nawój 50mb. Ilość 1 rolka (50mb).

OPIS

Przezroczysta folia montażowa wykonana na bazie polietylenu przenoszenia wyciętych napisów i symboli. Wysoka odporność folii na rozciąganie gwarantuje uzyskanie dokładnej pozycji grafiki na podłożu docelowym. Folia montażowa nadaje się w zasadzie do prawie wszystkich znanych typów folii z powierzchnią mat lub połysk. W okresie ponad 6 miesięcy od naklejania folii transferowej możliwe jest bezszatkowe odklejenie z folii samoprzylepnej.

DANE TECHNICZNE

Klej: Zmodyfikowany poliakrylano średniej przyczepności

Grubość*: (folia + warstwa klejąca): 155 mikronów

Waga (folia z klejem): 110g/m²

Siła sklejania (FINAT- metoda testu I, po 20 minutach, stal): 2N/25mm

Odporność na rozciąganie (DIN EN ISO 527) na sucho

wzdłużne: min. 25MPa

poprzeczne: min. 25MPa

Odporność na rozdarcie (DIN EN ISO 527)

wzdłużne: min. 500%

poprzeczne: min 700%

Zalecana temperatura naklejania: powyżej +10oC

Okres składowania**: 2 lata

*-wartość uśredniona

** -w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20oC i w wilgotności względnej powietrza 50%.

Powierzchnia, na którą naklejana jest folia musi być oczyszczona z kurzu, smarów oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przyklejenie się tego produktu. Świeżo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny być pozostawione do wyschnięcia przez minimum 3 tygodnie. Możliwości zastosowania wybranych lakierów lub farb z folią samoprzylepną powinny zostać sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. Przed naklejeniem folii należy sprawdzić, czy pomiędzy folią, a podłożem nie zachodzą reakcje chemiczne. Ponadto należy wziąć pod uwagę wszelkie informacje dotyczące aplikacji folii, opublikowane przez Orafol Europe GmbH (<http://www.orafol.com>).